



Technische Daten:

Bemessungsspannung: IEC 61076-2-104	60 V
Strombelastbarkeit: IEC 61076-2-104	3 A bei 40°C
Isolationswiderstand: IEC 60512	≥100 MΩ
Verschmutzungsgrad: IEC 60664-1	3/2
Schutzart: IEC 60529	IP 67, im gesteckten Zustand
Umgebungstemperatur: IEC 60664-1	-30°C ... +80°C
Steckzyklen: IEC 60512-9a	≥100

Werkstoffe:

Kontaktmaterial:	CuZn
Kontaktoberfläche:	Ni, Au gal.
Kontaktträger:	TPU GF, UL 94
Griffkörper:	TPU, UL 94, grau

Kontaktbelegung:

- 1) braun
- 3) blau
- 4) schwarz

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Länge L:	Kabel:
42-10064	SAL - 8 - RKS3 - 2 / A1	2m	PVC, grau, 3x0,25mm ² , LiYY Kabel: 781-A12300
42-10065	SAL - 8 - RKS3 - 3 / A1	3m	
42-10066	SAL - 8 - RKS3 - 5 / A1	5m	
42-10067	SAL - 8 - RKS3 - 10 / A1	10m	
42-xxxxx	SAL - 8 - RKS3 - ... / A1	x	

D siehe Datenblatt Kabel

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: a 16.03.11 VF Ä3941 Datenblatt überarbeitet	dim. in mm	Benennung: Kupplung Ø8 axial schnappbar							
	Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm L > 4m: L + 1%		<table border="1"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>gez. 02.10.07</td> <td>Franz</td> </tr> <tr> <td>gepr. 02.10.07</td> <td>Mankopf</td> </tr> </table>	Datum	Name	gez. 02.10.07	Franz	gepr. 02.10.07	Mankopf	Zeichnungsnr.: 42K1A026
	Datum	Name								
	gez. 02.10.07	Franz								
gepr. 02.10.07	Mankopf									
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten		Artikelnr.: siehe Tabelle								